

Gelcoater mit Airless-Aussenmischung

Mit Hochdruck zur perfekten Oberfläche

Gelcoat-Spritztechnologie aus dem Hause Wolfangel steht für Zuverlässigkeit und perfekte Ergebnisse. Dank der Hochdruck-Aussenmischung erreichen Sie hervorragende Oberflächen. Es ist kein Spülen erforderlich - ausgehärtete Pistolen gehören der Vergangenheit an.

Video: <http://youtu.be/DG3dGZvzeAM>



Gelcoater 44 cc

Gelcoater 150 cc

Standard:		
Qualitäts-Kolbenpumpen	L-Gestell	7,5 m Schlauchpaket
kein Spülen nötig	Materialkreislauf für beide Komponenten	Hochdruckfilter
Zwangsdosierung des Härters	ausreichend Platz für Hobbock und Härterkanister	Vario-Düse
Optionen:		
Fahrbare Wagen	Galgen	Härterausfallsicherung
Mengenzählwerk	Zusätzliche Farbeinheiten	Schlauchverlängerung

Technische Daten

(Technische Änderungen vorbehalten)

Gelcoater	44	150
Antrieb	Druckluft	
Druckübersetzungsverhältnis	46:1	47:1
Max. Lufteingangsdruk	6 bar	
Luftverbrauch	270 l/min	1.100 l/min
Kapazität pro Doppelhub	44 ccm	150 ccm
Max. Ausstoß <small>(abhängig von der Viskosität)</small>	~ 1.3 kg/min	~ 4.0 kg/min
Härterdosierung	1.0 – 3.5 %	1.0 – 3.4 %



Gelcoat-Pistole AM mit Vario-Düse